



# THERMO BOUTON – HYGRO BOUTON

Le plus petit enregistreur de température / d'humidité au monde.

**POUR TOUS VOS CONTROLES DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE, LE SUIVI DE VOS PRODUITS, TRANSPORTS, PROCESS, POUR VOTRE DEMARCHE HACCP !**

Discret, robuste, il supporte les chocs, l'eau et la poussière.

## CARACTÉRISTIQUES

- Enregistre la date et l'heure
- Alarmes mini et maxi programmables avec seuils de temporisation
- Compte à rebours

## PRÉSENTATION

- Ø 16 mm, épaisseur 6 mm
- Capsule en acier inoxydable
- Résistance à l'eau : IP 65
- Numéro de série unique

## 5 MODÈLES AU CHOIX

|                         | Thermo Bouton 21G | Thermo Bouton 22L | Thermo Bouton 22T                   | Thermo Bouton 22E   | Hygro Bouton 23 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Plage de température °C | -40 / +85°C       | -40 / +85°C       | 0 / +125°C                          | +15/+140°C          | -20 / +85°C     |
| Plage d'humidité H%     | -                 | -                 | -                                   | -                   | 0 / 100%        |
| Précision               | ± 1°C             | ± 0.5°C           | ± 0.5°C                             | +110/+140°C: ±1.5°C | ± 0.5°C / 5%    |
| Résolution              | 0.5 °C            | 0.1 ou 0.5°C      | 0.1 ou 0.5°C                        | 0.1 ou 0.5°C        | 0.1 ou 0.5°C    |
| Taille mémoire/mesures  | 2048              | 4096 ou 8192      | 4096 ou 8192                        | 4096 ou 8192        | 4096 ou 8192    |
| Fréquence de mesure     | 1 à 255 min       | 1 sec à 273 h     | 1 sec à 273 h                       | 1 sec à 273 h       | 1 sec à 273 h   |
| Durée de vie de pile    | 10 ans max        |                   | 20 à 50 cycles de stérilisation (*) |                     | 10 ans max      |

## 3 FAÇONS DE LIRE OU PROGRAMMER VOS BOUTONS



Sur votre PC



Sur Smartphone Android



Sur Ethernet

## FIXATIONS



Porte-clé de couleur



Œillet de fixation



Carte PVC blanche ou imprimée



Capsule de protection étanche

Fonctionne avec THERMOTRACK **PC**, THERMOTRACK-**ONLINE**, THERMOTRACK **MOBILE EDITION** et THERMOTRACK-**WEBSERVE**

(\*) un cycle = démarrage à 25°C, maintien à 121°C pendant 15 minutes et retour à 25°C