



Contenu

- Connecteur de sortie 2 x M20 x 1,5 femelle
- Volant pour générer la pression
- Soupapes de décharge et d'inversion de pression



LMP 60

Générateur de pression à cabestan de table pour étalonnages de -0,95bar à +40 ou +60bar

Le générateur pression à cabestan LMP 60 permet de générer une pression allant de -0,95bar jusqu'à +40bar ou +60bar, à préciser lors de la commande.

Le générateur de table LMP 60 offre une résolution de 0,1mbar. Des filtres sont intégrés afin de protéger la pompe d'étalonnage des poussières et de l'humidité ambiante. Il est également doté de deux connecteurs rapides étanches permettant de se connecter et de se déconnecter facilement du générateur à main sans avoir besoin de ruban de PTFE ou de clés.

Avantages

- Compact et léger et facile d'utilisation
- Large plage de pression de -950 mbar à +40 ou +60bar
- Haute précision grâce à une valve de réglage de pression
- Haute résolution : 0,1mbar
- Connecteurs rapides et étanches

Applications

- Calibration, étalonnages et vérifications sur site
- Convient à tout type d'équipement de pression

LMP 60

Caractéristiques :

Plage de pression	de -0,95bar à +40 ou +60bar
Medium	air
Connexion de pression	M20 x 1,5 (femelle)
Réglage fin de la valve de réglage de la pression	
Résolution	0,1mbar
Raccord de surpression	Réglable au moyen d'un écrou sensible
Matériau	Acier inoxydable, Aluminium Joints : Buna-N
Dimensions (mm)	286 x 198 x 140
Poids	Environ 2,7 kg

Livré avec

- Générateur de base LMP 60
- Adaptateur pour manomètre de référence NTP 1/4" (femelle)
- Manuel d'instructions

Options (à commander séparément)

- Malette de transport
dimensions (mm : L/H/P) 395 x 295 x 106
- Set de 10 adaptateurs
- Manomètre de référence IKA 200 ou IKA 300