

Station météo mobile avec module de mesure ALMEMO® 8590-9

10/2008 Toutes modifications techniques réservées



Composants

- ▶ Centrale d'acquisition ALMEMO® 8590-9 avec adaptateur secteur 230 V CA.
- ▶ Coffret tous temps à porte pleine verrouillable Centrale d'acquisition montée sur rail omégaAlimentation permanente de la centrale d'acquisition et du capteur météo par alimentation externe en tensionAlimentation 230 V CA : Prise intégrée à câble de raccordement ressorti, 1.7 m env., fiche Schuko 230 VAlimentation : 10 à 30 V CC : 2 prises femelles banane intégrées, câblées sur bornes dans le coffret (câble vers alimentation externe / accu de fourniture client) pile interne à l'ALMEMO® 2690-8 permettant de s'affranchir des brèves pannes d'alimentation.
- ▶ Pour alimentation 10 à 30 V : câble d'alimentation ALMEMO® à séparation galvanique ZB3090UK pour accu / pile externe 9 à 12 V : câble d'alimentation ALMEMO® sans séparation galvanique ZB5090EK.
- ▶ Coffret tous temps à alimentation solaire sur demande.

Modèles :

Capteur météo de direction du vent, vitesse du vent, température, humidité relative de l'air, pression atmosphérique et précipitations, avec câble 12 m, 2 connecteurs ALMEMO®

Tête de mesure de rayonnement global 0 à 1200 W/m², avec câble 1,5 m

Câble plus long, longueur totale 5 m

Trépied mobile, extensible jusqu'à 3.5 m, fourni avec adaptateur monté pour capteur météo FMA510,

Jeu de haubanages (constitué de : chacun 3 mousquetons, haubans 4m, sardines)

Dimensions (rentré) longueur env. 1.60 m, diamètre env. 0.15 m masse env. 11 kg

Support pour 1 tête de mesure de rayonnement FLA613GS / VLM / UVA / UVB Longueur env. 0,5 m

Sac de transport (suffisant pour 1 pied avec accessoires et jusqu'à 2 supports de tête de mesure)

Appareil de mesure ALMEMO® 8590-9 avec adaptateur secteur 230 V CA

Connecteur mémoire ALMEMO® à carte MMC (32 Mo mini) avec lecteur de carte USB

Câble d'alimentation ALMEMO® 10 à 30 V CC, sortie 12 V CC 0.2 A, séparation galvanique

Câble d'alimentation ALMEMO® 9 à 12 V CC sans séparation galvanique

Coffret tous temps à porte pleine verrouillable, presse-étoupes de câble et support de mât, câble d'alimentation ressorti env. 1.7 m avec fiche Schuko 230 V, fourni avec montage de rail oméga pour une centrale ALMEMO® 8690-9 (à commander séparément) Matériau du coffret ABS, 300 x 250 x 170 mm (sans support de mât), masse (avec appareil de mesure) env. 3,5 kg.

Valise de transport universelle, grande, stable, dimensions extérieures Largeur env. 51 cm, Profondeur env. 30 cm, Hauteur env. 35 cm

Référence : FMA510

Référence : FLA613GS

Référence : OA9613K05

Référence : ZB9510ST

Référence : ZB9510MH

Référence : ZB9510TT

Référence : MA85909

Référence : ZA1904MMC

Référence : ZB3090UK

Référence : ZB5090EK

Référence : ZB9015AGB

Référence ZB5600TK3



Station météo mobile