

HUMIDITÉ PSYCHROMÉTRIQUE DE L'AIR

Psychromètre à main type FNA846



- ▶ Capteur utilisable dans la plage 0 à 60°C / 10 à 100% h.r.
- ▶ Lecture des valeurs : température sèche, humidité rel., point de rosée, rapport de mélange, température humide, pression de vapeur partielle.



Pour les mesures de précision, il est possible sur les appareils ALMEMO® de saisir la pression atmosphérique ou de la mesurer à l'aide d'un connecteur de mesure de pression et de corriger automatiquement la valeur de mesure d'humidité.

Accessoires :

Connecteur ALMEMO® de mesure de pression barométrique 700 à 1050 mbar, à programmation de la compensation automatique de la pression atmosphérique (commentaire : *P) (voir p. 11.11) Référence : FDA612SAP
 Tube prolongateur, longueur 200 mm Référence : ZB9846VR
 Tube de succion plastique longueur 300 mm Référence : ZB9846PS
 Piètement Référence : ZB9846AF
 Mèche de rechange (2 unités) Référence : ZB9846ED

Caractéristiques techniques :

Humidité

Plage de mesure :	10 à 100% h.r.
Type de mesure :	psychrométrique
Précision :	±1% h.r. aux conditions nominales
Reproductibilité :	<1% h.r.
Conditions nominales :	25°C ±3°C, 1013 mbar, 50 % hr

Température

Capteur :	2 x CTN type N
Précision :	0 à 60°C : ±0.1 K

Alimentation électrique

Tension de service :	9 V CC par l'appareil ALMEMO®
Consommation :	env. 10 mA

Constitution mécanique

Boîtier :	Plastique
Dimensions :	Ø 50 mm, longueur 245 mm
Masse :	env. 300 g
Câble :	longueur 1.5 m avec connecteur ALMEMO®

Modèles :

Psychromètre à main, avec réservoir d'eau, 1 paire de mèches dito, à moteur débrayable pour mesure TRBH

Référence : FNA8646

Référence : FNA846WB