



Applications

- Chaîne du froid
- Transport et logistique
- Entrepôts
- Environnement
- Industrie de la Chimie et Pharmaceutique
- Médical et Santé
- Industrie Alimentaire
- Laboratoires
- Industriels

TempStick Probe Thin Cable

Enregistreur de température miniature
de -40°C à +80°C

Le TempStick Probe thin cable est un enregistreur de température miniature avec sonde déportée métallique et l'extrémité en acier inoxydable rigide, disponible en différentes longueurs et types.

Il convient aux applications de contrôle, plus particulièrement dans l'industrie alimentaire, environnementale ou encore pharmaceutique, pour le contrôle continu dans les réfrigérateurs et autres en respectant les normes ISO 9001 et ISO 12830, la certification HACCP, FDA ou encore BRC.

Sa taille réduite et sa batterie intégrée qui l'exempte d'alimentation externe le rendent très polyvalent. La batterie peut être remplacée par l'utilisateur.

De plus, le TempStick Probe thin cable peut être accompagné, en option, d'un certificat de calibration d'usine raccordé ACCREDIA (équivalent COFRAC).

Avantages

- Taille réduite et facile d'utilisation avec les interfaces SRI et FLI
- Conforme aux normes HACCP et EN12830
- Formule MKT intégrée pour des analyses de données rapides, aussi disponible sur les SRI et FLI
- Batterie longue durée de vie et remplaçable par l'utilisateur
- Programmation des missions et lecture des données via un ordinateur via la TecnoStick Interface ou les interfaces portables SRI et FLI
- Fonction Stand-by, en utilisant un clip métallique il est possible de pré programmer l'enregistreur de température et de le mettre en statut d'attente. Ainsi, il est possible d'envoyer un grand nombre d'enregistreurs pré-programmés sans avoir à fournir l'interface ou le logiciel. L'expéditeur n'aura plus qu'à retirer le clip avant d'envoyer ses paquets pour démarrer l'acquisition
- Fonctionne avec les logiciels StickLog Pro, TS Manager (cartographie et validation) et le logiciel FridgeLog Z

Caractéristiques Techniques :

Dimensions de l'enregistreur (mm)	54 x 32 x 11
Dimensions de la sonde (mm)	
câble	500 x Ø 2 mm
sonde	30 ou 80 Ø 4mm, extrémité pointue ou ronde
Plage de température (enregistreur)	de -30°C à + 60°C
Plage de température de la sonde	de -40°C à + 80°C
Résolution température	0,03°C
Précision température	±1°C sans certificat
en option	±0,25°C avec certificat Accredia avec traçabilité (dans la plage de calibration)
Points d'étalonnage standard sur demande	-30 / 0 / 20 / 60°C
Points d'étalonnage supp.	dans la plage -40°C +80°C
Mémoire (nb d'acquisitions)	2730
Fréquence d'acquisition	1 par minute jusqu'à 1 toutes les 255min
Indice de Protection	IP63
Batterie	3,0V CR2032 lithium
Durée de vie de la batterie	jusqu'à 10 ans ou ± 3 000 000 acquisitions
Poids	14g
Garantie 1 an contre les défauts de fabrication	

Type de sonde

La sonde rigide est en acier inoxydable AISI 316L, conforme aux normes alimentaire est disponible dans les formats suivants :

- Longueur 3cm Ø4mm, bout arrondi pour immersion



Code d'achat 03*

- Longueur 8cm Ø4mm, bout arrondi pour immersion



Code d'achat 04*

- Longueur 3cm Ø4mm, bout pointu pour pénétration



Code d'achat 05*

- Longueur 8cm Ø4mm, bout pointu pour pénétration



Code d'achat 06*

*à préciser à la commande

TempStick Probe Thin Cable

Exemples de systèmes de mesure TempStick :

Version basique :

- L'enregistreur TempStick
- Le logiciel StickLog Pro à télécharger gratuitement ou le logiciel TS Manager
- Une baie de communication TecnoStick interface ou autre (en option)

FridgeLog Z, Surveillance continu :

- L'enregistreur TempStick
- Le logiciel FridgeLog Z
- Une baie de communication FLI (en option)

TS Manager, entrepôts, calibration et validation de réfrigérateur, environnement :

- L'enregistreur TempStick
- Le logiciel TS Manager
- Une baie de communication TecnoStick interface (en option)

Accessoires (à commander séparément)

- Logiciel TS Manager
- Logiciel FrisgeLog Z
- Code d'achat : TS01FRLZ**
- Étalonnage raccordé ACCREDIA (équivalent COFRAC) points standards

Code d'achat : TS01TSC

- Points de calibration supplémentaires
- TecnoStick Interface : baie de communication USB

Code d'achat : TS04IUSB

- SRI : baie de communication portable via USB, pour configuration et export des données sans déplacer l'enregistreur.

Compatible avec les logiciels Sticklog Pro et TS Manager

Code d'achat : TS04SRI

- FLI : baie de communication portable via USB, pour configuration et export des données sans déplacer l'enregistreur.

Compatible avec le logiciel FridgeLog Z

Code d'achat : TS04FLI

- Clip pour fonction Standby (20 pces)

Code d'achat : TS04SCL

- Enveloppe de protection scellée pour protéger le TempStick de l'humidité et de la condensation.

Idéal pour la surveillance dans les environnements tels que : réfrigérateurs, congélateurs, stockage, chambres froides (30 pces)

Code d'achat : TS04PB

- Support pour câble de sonde, clip en plastique (20 pces)

Code d'achat : TS04TPB

- Câble et sonde de remplacement

Code d'achat : RIPATSPC

